



호칭번호		스트로크	
		호칭	최대 (L_1 - 너트길이)
예압품	미 클리어런스품		
W1501FA-3PG-C5Z20	W1501FA-4G-C5T20	100	141
W1502FA-5PG-C5Z20	W1502FA-6G-C5T20	150	191
W1502FA-7PG-C5Z20	W1502FA-8G-C5T20	200	241
W1503FA-5PG-C5Z20	W1503FA-6G-C5T20	250	291
W1503FA-7PG-C5Z20	W1503FA-8G-C5T20	300	341
W1504FA-5PG-C5Z20	W1504FA-6G-C5T20	350	391
W1504FA-7PG-C5Z20	W1504FA-8G-C5T20	400	441
W1505FA-5PG-C5Z20	W1505FA-6G-C5T20	450	491
W1505FA-7PG-C5Z20	W1505FA-8G-C5T20	500	541
W1506FA-5PG-C5Z20	W1506FA-6G-C5T20	550	591
W1506FA-7PG-C5Z20	W1506FA-8G-C5T20	600	641
W1507FA-3PG-C5Z20	W1507FA-4G-C5T20	700	741
W1508FA-3PG-C5Z20	W1508FA-4G-C5T20	800	841
W1510FA-3PG-C5Z20	W1510FA-4G-C5T20	1000	1041

- 비고 1. NSK 서포트 유니트 각형 WBK12-01A(고정), WBK12S-01(단순지지), 환형 WBK12-11(고정)을 사용할것을 권장합니다.
2. NSK 그리스 LR3를 권장합니다. 보급시에는 그리스량의 표준은 너트공간용적의 50%정도를 권장합니다.
3. 허용회전수는 $dm \cdot n$ 과 위험속도로 결정됩니다. B505페이지를 참조하여 주십시오.