



너트형식 SFT
LSFT

볼스크류 호칭번호	스트로크 최대	축 외경 d	리이드 l	볼경 D_w	볼 피치 원경 d_n	유효 권수 권수 × 서킷수	기본정격하중 N {kgf}		축방향 클리어런스 최대	너트					
	$L_t - L_n$						동정격 C_a	정정격 C_{0a}		외경 D	플랜지부				전체길이
									A	H	K	B	L_n		
W1403FS-1-C3T5	310	14	5	3.175	14.5	2.5x1	6790	11700	0.005	34	57	34	50	11	40
W1406FS-1-C3T5	560						{695}	{1190}							
W1405FS-1-C5T8	454														
W1408FS-1-C5T8	754	15	10	3.175	15.5	2.5x1	6790	11700	0.005	34	57	34	50	11	46
W1504FS-1-C5T10	349						{695}	{1190}							
W1506FS-1-C5T10	549														
W1509FS-1-C5T10	849	15	10	3.175	15.5	2.5x1	7070	12800	0.005	34	57	34	50	11	51
W1511FS-1-C5T10	1049						{720}	{1300}							

- 비고
1. NSK 서포트 유니트를 사용할 것을 추천합니다.
 2. 납입시에는 방청제가 도포되어 있기때문에 사용시에는 윤활제(오일 또는 그리스)를 공급하여 주십시오.
 3. 허용회전수는 $dm \cdot n$ 과 위험속도로 결정됩니다. B505페이지를 참조하여 주십시오.