



| 호칭번호 | 스트로크 | | 스크류축 길이 | | |
|------------------------|------|-----------------------|---------|-------|-------|
| | 호칭 | 최대 (L_1 - 너트길이) | L_1 | L_2 | L_3 |
| W2802SA-1P-C5Z5 | 200 | 214 | 270 | 300 | 399 |
| W2803SA-1P-C5Z5 | 300 | 314 | 370 | 400 | 499 |
| W2804SA-1P-C5Z5 | 400 | 414 | 470 | 500 | 599 |
| W2805SA-1P-C5Z5 | 450 | 502 | 558 | 600 | 733 |
| W2807SA-1P-C5Z5 | 650 | 702 | 758 | 800 | 933 |
| W2809SA-1P-C5Z5 | 850 | 902 | 958 | 1000 | 1133 |
| W2811SA-1P-C5Z5 | 1050 | 1102 | 1158 | 1200 | 1333 |

- 비고
1. NSK 서포트 유닛트 각형 WBK20-01A(고정), WBK20S-01(단순지지), 환형 WBK20-11(고정)을 사용할것을 권장합니다.
 2. 납입시에는 방청제가 도포되어 있기 때문에 사용시에는 윤활제(오일 또는 그리스)를 공급하여 주십시오..
 3. 허용회전수는 $dm \cdot n$ 과 위험속도로 결정됩니다. B505페이지를 참조하여 주십시오.