




단위 : mm




보기 X-X

볼스크류 사양

축경×리이드 / 나사방향		28×5/ 右
예압방식 / 순환방식		P예압 / 튜브식
볼경 / 볼피치원경		3.175 / 28.5
유효권수		2.5×2
정도등급 / 예압클리어런스기호		C5 / Z
기본동정격하중 N {kgf}	동정격 $C_0$	17400 {1780}
	정정격 $C_{0a}$	48800 {4980}
예압하중 N {kgf}		1220 {125}
동마찰 토오크기준치 N · cm {kgf · cm}		21.5 {2.2}
스페이서 볼		없음
봉입윤활제		비고2 참조
너트공간용적 (cm³)		9.0

단위 : mm

좌측축단 형식	리이드 정도			축중심의 흔들림** 	허용회전수 N(rpm)		
	$T$	$e_p$	$v_u$		dm · n	위험속도	
						고정 - 지지	고정 - 고정
II	-0.006	0.023	0.018	0.035	2450	—	—
II	-0.009	0.025	0.020	0.040		—	—
II	-0.011	0.027	0.020	0.050		—	—
I	-0.013	0.030	0.023	0.060		—	—
I	-0.018	0.035	0.025	0.075		—	—
I	-0.023	0.040	0.027	0.090		—	—
I	-0.028	0.046	0.030	0.120		—	—