



너트형식 DFT

볼스크류 호칭번호	스트로크 최대	축 외경	리이드	볼경	볼 피치 원경	유효권수	기본정격하중 N {kgf}		예압 하중	마찰토크 기준치	너 트				
	$L_t - L_n$	d	l	D_w	d_m	권수 × 서킷수	동정격 C_a	정정격 C_{0a}	N {kgf}	N · cm {kgf · cm}	외경	플랜지부			전체길이
											D	A	G	B	L_n
W4007SS-3D-C5Z10	507	40	10	6.350	41	2.5×2	52000 {5300}	137000 {14000}	3630 {370}	108 {11}	82	124	47	18	193
W4010SS-3D-C5Z10	807														
W4014SS-2D-C5Z10	1207														
W4018SS-3D-C5Z10	1607														
W4024SS-2D-C5Z10	2207														
W4010SS-5D-C5Z12	775	40	12	7.144	41.5	2.5×2	61000 {6220}	155000 {15800}	4310 {440}	138 {14}	86	128	48	18	225
W4016SS-3D-C5Z12	1375														
W4025SS-2D-C5Z12	2275														

- 비고 1. NSK 서포트 유니트를 사용할 것을 추천합니다.
 2. 납입시에는 방청제가 도포되어 있기때문에 사용시에는 윤활제(오일 또는 그리스)를 공급하여 주십시오.
 3. 허용회전수는 $dm \cdot n$ 과 위험속도로 결정됩니다. B505페이지를 참조하여 주십시오.