



너트형식 ZF D

볼스크류 호칭번호	스트로크 최대	축 외경	리이드	볼경	볼 피치 원경	유 효 권 수	기본정격하중 N {kgf}		예압 하중	마찰토크 기준치	너 트				
	$L_c - L_n$	d	l	D_w	d_m		동정격 C_a	정정격 C_{0a}	N {kgf}	N · cm {kgf · cm}	외경 D	플랜지부 A	G	B	전체길이 L_n
W4007SS-4ZY-C5Z10	557	40	10	6.350	41.75	4	38400 {3910}	93300 {9520}	2840 {290}	83 {8.5}	62	104	40	18	143
W4010SS-6ZY-C5Z10	857														
W4014SS-3ZY-C5Z10	1257														
W4018SS-4ZY-C5Z10	1657														
W4024SS-3ZY-C5Z10	2257														
W5007SS-1ZY-C5Z10	557	50	10	6.350	51.75	4	43600 {4450}	122000 {12500}	3240 {330}	108 {11}	72	114	44	18	143
W5010SS-3ZY-C5Z10	857														
W5015SS-3ZY-C5Z10	1357														
W5020SS-3ZY-C5Z10	1857														
W5026SS-3ZY-C5Z10	2457														

- 비고 1. NSK 서포트 유니트를 사용할 것을 추천합니다.
 2. 납입시에는 방청제가 도포되어 있기때문에 사용시에는 윤활제(오일 또는 그리스)를 공급하여 주십시오.
 3. 허용회전수는 $d_m \cdot n$ 과 위험속도로 결정됩니다. B505페이지를 참조하여 주십시오.